

Productbeschrijving

VitalProtect Aktiv is een toegelaten schimmelreiniger in waterige oplossing voor binnentoepassingen.

Samenstelling

Natriumchloride, water.

Toepasbaarheid

VitalProtect Aktiv schimmelreiniger wordt op de zichtbare schimmels aangebracht teneinde de schimmels direct te verwijderen.

Specifieke eigenschappen

Oplosmiddelvrij, reukloos, inwerktijd 25 tot 30 minuten, PH-waarde <3.

Gebruiksaanwijzing

VitalProtect Aktiv is gebruiksklaar en wordt met kwast, borstel of spuitapparatuur aangebracht. Bij het aanbrengen dient weinig druk gebruikt worden om het in beweging brengen van schimmelsporen te voorkomen. Al naar gelang de besmetting moet de beschimmelde ondergrond, na verwijdering van behang, nogmaals met VitalProtect Aktiv worden nabehandeld.

Het wordt aangeraden om – in geval van twijfel - VitalProtect Aktiv op een niet zichtbare plaats te testen, vooral bij geoliede en gebeitste hout- of natuursteenoppervlakken.

Persoonlijke bescherming

Teneinde zichzelf tegen een verhoogde sporenbelasting bij het gebruik van VitalProtect Aktiv te beschermen, zijn persoonlijke veiligheidsmaatregelen nodig.

Mond: zuurstofmasker met P2-filter

Ogen: veiligheidsbril bij spuitgevaar en bij het werken boven het hoofd met stofontwikkeling

Kleding: overall (eenmalig)

Handen: vloeistofdichte, beschermende handschoenen, bijv. van nitril.

Verbruik

Het verbruik van VitalProtect Aktiv ligt bij ca. 100 ml/m² per arbeidsgang. De verbruikshoeveelheden zijn afhankelijk van de structuur en zuigkracht van de ondergrond. Indien wordt gespoten dient rekening te worden gehouden met een zeker verlies door spuitniveau.

Schoonmaken van het materiaal

Rollers, kwasten en spuitmateriaal onmiddellijk na gebruik grondig met water afspoelen.

Opslag en Transport

VitalProtect Aktiv koel, maar vorstvrij bewaren en transporteren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en zo spoedig mogelijk verwerken.

Houdbaar: 12 maanden na productiedatum. Beschermen tegen directe zonnestralen.

Leveringshoeveelheid

1 liter.

Coateq B.V.

Tappersweg 8a

NL-2031 ET Haarlem

T: +31 (0)23 5326563

F: +31 (0)23 5510638

W: <http://www.coateq.nl>

E: info@coateq.nl

Andere verpakkingsmaten op aanvraag.

Afvalverwerking

Productresten met veel water wegspoelen. Neutraliseren is niet nodig

Veiligheidsvoorschriften

Aan de inhoud van dit merkblad kunnen geen rechten worden ontleend.

De verwerker/koper dient in elk geval de gebruiksmogelijkheid van het materiaal in de praktijk te toetsen.

Niet in het milieu deponeren en buiten bereik van kinderen en voedingsmiddelen houden.

Oppervlakten die niet behandeld moeten worden, afschermen; evenals ogen en huid.

Spuitnevel niet inademen.

Indien, door productverbetering een nieuw technisch merkblad verschijnt, verliest bovenstaande zijn geldigheid.

De gegevens zijn opgesteld door de fabrikant, SICC GmbH. De productinformatie is gemaakt naar beste weten en aan de hand van de huidige stand der techniek.

Milieu invloeden, materialen, gebruiksmateriaal en -technieken liggen buiten onze invloedssfeer en daardoor buiten onze verantwoordelijkheid.

SICC © 2008.

Coateq B.V.

Tappersweg 8a

NL-2031 ET Haarlem

T: +31 (0)23 5326563

F: +31 (0)23 5510638

W: <http://www.coateq.nl>

E: info@coateq.nl