

Coateq B.V.

Tappersweg 8a

NL-2031 ET Haarlem

T: +31 (0)23 5326563

F: +31 (0)23 5510638

W: <http://www.coateq.nl>

E: info@coateq.nl

Produktbeschrijving

ALC is gebaseerd op natuurwas. De met ALC geïmpregneerde ondergronden laten ongewenste aanplakbiljetten eenvoudig verwijderen. ALC is tevens geschikt als anti-graffiti coating; aan-brachte graffiti laat zich met het speciale reinigingsmiddel RPE verwijderen zonder (water)hogedruk-gereedschap waardoor het ook binnen toe te passen is. Het is niet noodzakelijk ALC na elke reiniging met RPE opnieuw aan te brengen. Na gemiddeld 3 reinigingen, dient de impregnering slechts plaatselijk opnieuw te worden aangebracht.

Toepassingsgebieden

Absorberende, poreuze en droge minerale, kiezelhoudende ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, baksteen, klinkers, natuursteen, etc.

Voorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog en vrij van losse delen te zijn. Op zwak absorberende ondergronden functioneert de gebruiksklare ALC gedeeltelijk als een filmlaag. Een versteviging op zachte of geschilderde oppervlakken wordt slechts beperkt bereikt.

Verwerking

ALC d.m.v. kwast, roller of spuitinstallatie afhankelijk van het absorberend vermogen van de ondergrond één- tot tweemaal achter elkaar (nat in nat) opbrengen. Niet opbrengen bij directe zon, sterke wind, regen en op verhitte oppervlakken.

Verbruik

Ca. 200 - 400 ml/m², afhankelijk van het absorberend vermogen van de ondergrond.

Verwerkingstemperatuur

Materiaal-, buitenlucht- en ondergrondtemperatuur minimaal 5° C en maximaal 30° C.

Droogtijd

Bij 20° C en 60% luchtvochtigheid ca. 2 uur.

Opslag

Koel en droog opslaan. Origineel-verzegelde verpakkingen zijn ca. 1 jaar opslagstabiël. Verpakkingseenheden zijn 1, 5 en 10 liter.

Belangrijke aanwijzingen

Tijdens het werken met ALC wordt geadviseerd geschikte handschoenen te dragen.

N.B. De hier weergegeven informatie over eigenschappen en toepassingen is gebaseerd op de know-how verkregen door jarenlange praktische ervaring. Echter door de grote verscheidenheid aan ondergronden kunnen wij in uitzonderlijke situaties geen verwoording nemen voor het resultaat.

Onze tip: preventie

Impregneringsmiddelen **ALC, AGC, PPM, en VRP** tegen graffiti en ongewenste aanplakbiljetten.