

Produktbeschrijving

ALC-2 is een kleurloze, watergedragen anti-graffiti coating gebaseerd op natuurwas. De met ALC-2 geïmpregneerde ondergronden laten ongewenste aanplakbiljetten gemakkelijker verwijderen. ALC-2 is tevens geschikt als anti-graffiti coating; de aanbrachte graffiti laat zich met het speciale reinigingsmiddel RPE verwijderen al dan niet met (water)hagedruk-gereedschap; evt. ook toe te passen in binnenruimten. Na reiniging is plaatselijk een nieuwe laag aan te brengen met roller; hierbij ontstaan geen kleurverschillen. Door de waslaag loopt (regen)water eenvoudig van het oppervlak; ALC-2 is slagregendicht maar dampdoorlatend.

Toepassingsgebieden

Absorberende, poreuze en droge minerale, kiezelhoudende ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, baksteen, klinkers, natuursteen, etc.

Voorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog en vrij van losse delen te zijn. Op zwak absorberende ondergronden functioneert de gebruiksklare ALC-2 gedeeltelijk als een filmlaag. Een versteviging op zachte of geschilderde oppervlakken wordt slechts beperkt bereikt.

Verwerking

ALC-2 d.m.v. kwast, roller of spuitinstallatie afhankelijk van het absorberend vermogen van de ondergrond één- tot tweemaal achter elkaar (nat in nat) opbrengen. Niet opbrengen bij directe zon, sterke wind, regen en op verhitte oppervlakken.

Verbruik

Ca. 200 - 400 ml/m², afhankelijk van het absorberend vermogen van de ondergrond.

Verwerkingstemperatuur

Materiaal-, buitenlucht- en ondergrondtemperatuur minimaal 5° C en maximaal 30° C.

Droogtijd

Bij 20° C en 60% luchtvochtigheid ca. 2 uur.

Opslag

Koel en droog opslaan. Origineel-verzegelde verpakkingen zijn ca. 1 jaar opslagstabiël. Verpakkingseenheden zijn 5 en 10 liter.

Belangrijke aanwijzingen

ALC-2 is ongevaarlijk voor mens en milieu.

N.B. De hier weergegeven informatie over eigenschappen en toepassingen is gebaseerd op de know-how verkregen door jarenlange praktische ervaring. Echter door de grote verscheidenheid aan ondergronden kunnen wij in uitzonderlijke situaties geen verantwoording nemen voor het resultaat.

Onze tip: preventie

Impregneringsmiddelen **ALC, AGC, PPM, en VRP** tegen graffiti en ongewenste aanplakbiljetten.

Coateq B.V.

Tappersweg 8a
NL-2031 ET Haarlem
T: +31 (0)23 5326563
F: +31 (0)23 5510638
W: <http://www.coateq.nl>
E: info@coateq.nl