

## Algemeen

RPE verwijdert graffiti, verf en viltstiftinkt grondig en milieuvriendelijk van wanden, gevels, straatmeubilair, voertuigen en ondergronden van velerlei aard: beton, pleisterwerk, natuursteen, tegels, glas, aluminium, gelakte oppervlakten, etc.

## Gebruik

De toepassing is eenvoudig: RPE wordt opgebracht en na geringe inwerktijd tesamen met de vervuiling weggewist. Het verdient aanbeveling de graffiti niet eerst met andere reinigingsmiddelen te behandelen!

## Aanbrengen

RPE aanbrengen met - afhankelijk van de soort ondergrond - kwast, spons of roller. Bij gevoelige oppervlakken of bij geringe vervuiling kan RPE met zeepsop verdund worden.

N.B. Bij gelakte oppervlakken en kunststoffen is het aan te bevelen, van te voren een proef te nemen op een niet in het oog vallende plek.

## Inwerken

Al naar gelang de hardnekkigheid van de vervuiling RPE enige seconden tot minuten laten inwerken. Op beton, pleisterwerk, natuursteen of tegels circa 20 minuten, indien nodig (bijv. bij poreuze ondergrond) langere inwerktijd in acht nemen. Evt. aanlengen met water en als sop inborstelen en vervolgens goed laten intrekken.

## Verwijderen

Van gladde oppervlakken laat de opgeloste vervuiling zich moeiteloos met een absorberende doek wegnemen, vervolgens met een droge doek nawrijven of met water naspoelen. Bij poreuze oppervlakken wordt het beste resultaat bereikt met een hogedruk-reiniger en heet water; preventie is hierbij te allen tijde serieus te overwegen!

## Verpakking / Minimale afname

De verpakkingseenheden zijn 5 resp. 10 liter. De minimale bestelhoeveelheid bedraagt 5 liter.

## Belangrijke aanwijzingen

Tijdens het werken met RPE Paint Remover wordt geadviseerd geschikte handschoenen te dragen.

N.B. De hier weergegeven informatie over eigenschappen en toepassingen is gebaseerd op de know-how verkregen door jarenlange praktische ervaring. Echter door de grote verscheidenheid aan ondergronden kunnen wij in uitzonderlijke situaties geen verwoording nemen voor het resultaat.

## Onze tip:

preventie Impregneringsmiddelen ALC, AGC, PPM, en VRP tegen graffiti en ongewenste aanplakbiljetten.

### Coateq B.V.

Tappersweg 8a

NL-2031 ET Haarlem

T: +31 (0)23 5326563

F: +31 (0)23 5510638

W: <http://www.coateq.nl>

E: [info@coateq.nl](mailto:info@coateq.nl)